

Sklolaminátová vlnitá rola Guttagliss široká 2 m rez na mieru



Presvetlovacie pásy z polyesteru s nosnou výstužou zo sklenených vlákien 76x18 mm, cena 5,60 € za m2. Rez na mieru po bm.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH 11,20 €

Predajná cena 11,20 €

Z?ava

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca [GUTTA](#)

Popis

Sklolaminátová krytina Guttagliss PES je nímobilná a odolná proti poškodeniu. Je vyrobená z tenkého, vlnitého polyesteru s živice a nosnej výstuže zo sklenených vlákien. Použitie materiálu prepožiarujúvajú výrobu výborné úžitkové vlastnosti, hlavne vysokú odolnosť voči UV žiareniu a dlhoročnú životnosť. Táto vlnitá stredná krytina nepodlieha znižovaniu svetelnej priepustnosti a vplyvom slnka. Hlavnou výhodou Guttagliss PES je vyrobena v prevedení vlnitej dosky a vlnitej role.


Role GUTTAGLISS PES sa vlnitá rola, ktorá sa používa na presvetľovanie budov alebo napr. na stavbu predajných stánkov. U priesečných dosiek nedochádza k zníženiu svetelnej priepustnosti vplyvom slnka. U vlnitých rolí dochádza k vysokej úspore vďaka tomu, že vlnitá rola je vyrobená z tenkého, vlnitého polyesteru s živice a nosnej výstuže zo sklenených vlákien. Použitie materiálu prepožiarujúvajú výrobu výborné úžitkové vlastnosti, hlavne vysokú odolnosť voči UV žiareniu a dlhoročnú životnosť. Táto vlnitá stredná krytina nepodlieha znižovaniu svetelnej priepustnosti a vplyvom slnka. Hlavnou výhodou Guttagliss PES je vyrobena v prevedení vlnitej dosky a vlnitej role.

Odporúčanie: V prípade, že krytinu pokladáte na strechu širšiu (po spáde) ako 2 m, použite na predžeranie šírky vždy dosky rovnakého východzieho rozmeru (šírka), z dôvodu zaistenia presného vzájomného ľicovania samotnej vlny.

Výhody sklolaminátových rolí:

Strecha: Sklolaminátová vlnitá rola Guttagliss široká 2 m rez na mieru

- * U roli odpadá nutnosť napojovania (rola dlhá až 30 m)
- * Príesvitná krytina presne na mieru pergoly
- * Široká škála výšok roli
- * Veľmi rýchla montáž
- * Nizká hmotnosť
- * UV stabilizovaný a tepelne stály materiál
- * Vysoká životnosť
- * Ideálny pomer ceny a úžitkovej hodnoty
- * 5 rokov záruka na krupobitie



rozsah	sklolaminát
profil	76 / 18 mm
šírka	1 až 30 m
hrúbka	2 mm
tlak	0,8 mm
typ krytiny	rola
typ	profil
tepelná vodivosť	0,7 W / m ² K
tepelný rozsah	20°C až + 80°C
objemná hmotnosť	1200 g/m ²
prípustnosť svetla (%)	85%
chemická odolnosť	DIN 16329
klasifikácia	B1
UV ochrana	50
farba	prírodná (šedá), žltá a zelená